


Dekoled Backlight Panel Serisi

Dekoled Backlight Panel Series



60x60



30x30



30x60




30x120


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PS High transmission PS opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Radar sensör 3000K / 4000K / 6500K		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108392	12	1104	6500	92	295x295x54,5	5	0,037	5
108302	17	1700	6500	100	330x595x54,5	5	0,0726	10
108952	33	3300	6500	100	595x595x54,5	4	0,1076	20
108423	28	2856	6500	102	595x595x54,5	5	0,1329	20
108303	33	3200	6500	100	595x595x54,5	5	0,1329	20
108478	42	3780	6500	90	595x595x54,5	5	0,1329	20
108425	28	3200	6500	125	595x595x54,5	5	0,1329	20
108480	33	4092	6500	125	595x595x54,5	5	0,1329	20
108479	42	4746	6500	113	595x595x54,5	5	0,1329	20